

Комерційна пропозиція

Модель: Самохідний обприскувач GRIM MAXI 3500 літрів



Код: O252

Рік випуску: 2018 новий

Штанга: 28 м.

Двигун: JD 6700см3, 138 kw 185/195 к/с

Об'єм баку: 3500 л.

Кліренс: 1700 мм

Комплектація:

- Дизельний двигун john deere 6700см3, 138 kw (185/195 к/с), 6-циліндрів, tier 3/a, система прямого вприска пального, турбований інтеркуллер
- Гідрооб'ємна двохступенева коробка передач
- Насос гідрооб'ємної коробки передач з електроуправлінням
- 4-ведучих колеса з гідроциліндрами rosclain
- Ширина колісної колії 2100 мм, 2250 мм, 2500 мм, 2800 мм, регулюється з допомогою електрокерованого гідроциліндра
- Маса в залежності від комплектації кг 2420
- Електричний стояночний тормоз
- Незалежна пневматична + гідропневматична підвіска передніх і задніх коліс
- "self-loading system" - активна система саморегулювання передньої та задньої пневматичної підвіски
- Кабіна оператора відповідає стандарту iso gops class 4 з підігрівом и системою кондиціонування повітря з 4-ма активними вугільними фільтрами
- Сонцезахистна шторка для вітрового скла в кабіні
- Ергономічне пневматичне сидіння водія, оснащено ременем безпеки
- Цифровий дисплей, на якому відображаються всі показатели двигуна
- Джойстик керування всіма електрогідравлічними функціями штанги
- 8 робочих приладів освітлення на кабіні (6 з них світлодіодні)
- Освітлювальні прилади та 2 пробліскових маячка для використання при русі по дорогах
- Бічна штанга з гідравлічною горизонтальною системою складання, 7 секцій, 28 м

- Гідравлічна система балансування штанги
- Незалежна, гідравлічно змінна геометрія
- Штанга, що регулюється по висоті за рахунок паралелограмного підйомника, висота підйому 1600 мм (0,7-2,3 м)
- Пневматичний амортизатор штанги на паралелограмі
- Форсункотримач Tri-Jet з віяловими струмінними керамічними форсунками
- Електромагнітний витратомір
- Бак обприскувача об'ємом 3500 літрів + 5%
- 2-ох рівнева система змішування всередині бака обприскувача
- Водяний манометр з поплавковим регулятором для резервуара обприскувача
- Ємкість для чистої води з можливістю промивання системи обприскувача і штанги
- Ємкість для чистої води для миття рук з краном
- Міксер хімікатів (індукційний хопер) з пристроєм для миючого засобу контейнера і міксера хімікатів об'ємом 35л
- Мембранний насос з мембранами з термопластичного поліуретану марки comet desmoran 300 л / хв для наповнення, змішування, обприскування, перемішування і промивання
- Помпа для самозаповнення 400 л / хв
- Цифровий лічильник забору води
- Шланг для забору води з джерела без натиску з фільтром для заповнення бака
- Колеса 320/90 r50 (320 x 1880 mm) для дорожнього прояснення (кліренсу) 1700 mm

З ДОДАТКОВИМИ ОПЦІЯМИ:

- 4-поворотних колеса (4-попоротних колеса з електрогідравлічної активізацією і деактивізації і 4 режими рульового управління: (зернові культури, просапні культури, крабовий хід, центральний хід).
- Дорожній прояснення (кліренс) 1700 mm
- Комп'ютер TRIMBLE "750", кольоровий дисплей 8 ", з вбудованою системою gps і автоматичною системою перекривання відсіків води і системою field iq, gps приймач 0-20 см точність.

Ціна: Договірна